



**MERCURIO L**

**ANVÄNDNING:**

Flatrullad avtappnings slang. Lätt och smidig att arbeta med. Motståndskraftig mot slitage och många kemikalier. Lämplig för läns pumpning, bevattning, gödningsmedel, syra och lösningsmedel.

**APPLICATION:**

Lay-flat drain hose. Light and easy handling. Weather resistant to weariness and many chemicals. Suitable for draining of sump, irrigation, delivery of fertilizers, acid and solutions.

**TEKNISK BESKRIVNING:**

Avtappnings slang i PVC med polyesterinlägg. Utvändigt gul, invändigt svart.

**TECHNICAL FEATURES:**

Drain hose in PVC with reinforcement of polyester. Outside yellow, inside black.

**ARBETSTEMPERATUR:**

- 10° till + 60° C.

**WORKING TEMPERATURE:**

- 10° to + 60° C.

**SÄKERHET:**

**SAFETY:**

**ÖVRIGT:**

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.  
Alla data gäller vid + 20° C

**OTHERS:**

The technical specification may change without further notice.  
All data is valid at + 20° C

<b>PRODUKTNAMN:</b>	<b>PRODUCT NAME:</b>
Mercurio L	Mercurio L

<b>PRODUKTGRUPP:</b>	<b>PRODUCT GROUP:</b>
Vattenslang	Waterhose

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE KP/CM <sup>2</sup>	LÄNGD LENGTH M	
1002.040.050	40	230	15	50	●
1002.045.050	45	250	15	100 - 50	●
1002.050.015	52	280	15	15	●
1002.060.050	60	330	12	100 - 50	●
1002.063.050	63	360	12	100 - 50	●
1002.070.050	70	410	12	50	●
1002.075.015	76	450	12	50 - 15	●
1002.080.050	80	490	12	100 - 50	●
1002.090.050	90	580	12	100 - 50	●
1002.100.050	102	650	12	100 - 50 - 15	●
1002.125.050	127	1000	9	50	●
1002.150.050	153	1300	9	100 - 50	●
1002.200.050	203	2000	7.5	50	●

**LAGER / STOCKING:**

● = Normalt på lager / From stock    ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

**ekonil ab**

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN  
TELEFON 042 - 16 95 00    TELEFAX 042 - 16 44 15  
PHONE + 46 42 16 95 00    TELEFAX +46 42 16 44 15  
www.ekonil.se    info@ekonil.se    www.beijertech.se