



PUMP / 15

**ANVÄNDNING:**

En halv flatrullbar kraftig vattenslang av gummi lämplig som matarslang vid bevattning, höga tryck, läns-pumpning i krävande miljö t ex tunnelbygge.

Arbetsstryck: 15 bar.  
Sprängtryck: 45 bar.

**APPLICATION:**

A half lay-flat powerful water hose in rubber suitable as feed hose for irrigation, higher pressures, draining of sump in demanding surroundings i e tunnel construction.

WP: 15 bar.  
BP: 45 bar.

**TEKNISK BESKRIVNING:**

Mycket väderbeständigt yttergummi av EPDM-kvalitet med syntetiskt inlägg. Svart innergummi i SBR kvalitet.

**TECHNICAL FEATURES:**

Very weather resistant outside rubber in EPDM-quality with synthetic reinforcement. Black inner rubber in SBR rubber.

**ARBETSTEMPERATUR:**

- 25° till +70° C.

**WORKING TEMPERATURE:**

- 25° to +70° C.

**SÄKERHET:**

**SAFETY:**

**ÖVRIGT:**

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.  
Alla data gäller vid + 20° C

**OTHERS:**

The technical specification may change without further notice.  
All data is valid at + 20° C

<b>PRODUKTNAMN:</b>	<b>PRODUCT NAME:</b>
Pump/15	Pump/15
<b>PRODUKTGRUPP:</b>	<b>PRODUCT GROUP:</b>
Vattenslang	Water hose
<b>SÄKERHETSFAKTOR:</b>	<b>SAFETY FACTOR:</b>
Vatten: 3	Water: 3
<b>EXTRA:</b>	<b>EXTRA:</b>

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	LÄNGD LENGTH M	
1013.075.040	76 x 86	1416	40	●
1013.090.040	90 x 100	1662	40	●
1013.100.040	102 x 114	2300	40	●
1013.125.040	127 x 137	2326	40	●
1013.150.040	152 x 164	3295	40	●

**TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:**

● = Normalt på lager / From stock    ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

**ekonil ab**

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN  
TELEFON 042 - 16 95 00    TELEFAX 042 - 16 44 15  
PHONE + 46 42 16 95 00    TELEFAX +46 42 16 44 15  
www.ekonil.se    info@ekonil.se    www.beijertech.se