



EKOWAT

ANVÄNDNING:

Industrislang för vatten, tryckluft eller vätskor som inte är frätande. Lämpad som spol- och vattenslang i tuffa miljöer inom bl a industrin, byggen och fartyg.

APPLICATION:

Softwall industry hose for water, compressed air or non corrosive fluids. Suitable in rough environments i e industry, constructions and shipping.

TEKNISK BESKRIVNING:

Invändigt svart slät SBR eller EPDM gummi förstärkt med syntetiska inlägg. Utvändig rör EPDM gummi.

TECHNICAL FEATURES:

Tube in black smooth SBR or EPDM rubber reinforced with high strenght synthetic cord. Cover in red EPDM rubber.

ARBETSTEMPERATUR:

- 35° till + 70° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 35° to + 70° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Ekowat	Ekowat
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Vattenslang	Water hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
Vätska: 3	Fluid: 3
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT KG/MT	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE KP/CM ²	LÄNGD LENGTH M	
1101-032-040	32 x 42	0,786	30	40	●
1101-038-040	38 x 48	0,860	30	40	●
1101-040-040	40 x 50	0,899	30	40	●
1101-042-040	42 x 52	0,939	30	40	●
1101-045-040	45 x 55	1,035	30	40	●
1101-050-040	51 x 61	1,120	30	40	●
1101-063-040	63,5 x 75,5	1,730	30	40	●
1101-075-040	76 x 92	2,706	30	40	●
1101-100-040	102 x 118	3,547	30	40	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se