



GLASFIBER 10/130

ANVÄNDNING:

Kabel- och industrikylslang för användning i gjuterier, glasbruk, stålverk, mm, där höga temperaturer och glödande stänk förekommer.

APPLICATION:

Furnace door coolant hose used at foundry, steel industries where high temperatures and burning splash.

TEKNISK BESKRIVNING:

Inner- och yttergummi: EPDM, mörkgrå, slät.
Inlägg: rayon.
Omlägg: vit glasfiber, impregnerad med en tunn transparent gummihinna.
Temperatur: vatten -40°C - 130°C, strålning 530°C.
Elektriska egenskaper: motstånd 1×10^8 Ohm/m.
Perforation: > 2500 V/mm.
Går även att få med färdigmonterade kopplingar eller flänsar.

TECHNICAL FEATURES:

Inside and outside: Insulating EPDM, dark grey, smooth.
Reinforcement: rayon.
Cover: white fiber glassply, impregnated with a thin rubber film.
Temperature: water -40°C - 130°C, fiberglass cover radiant heat up to 530°C.
Electrical qualities: resistance to 1×10^8 Ohm/m.
Perforation: > 2500 V/mm.
Also available with pre-mounted connections or flanges.

SÄKERHET:

Vatten: 3

SAFETY:

Water: 3

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

| | |
|---------------------|----------------------|
| PRODUKTNAMN: | PRODUCT NAME: |
| Glasfiber 10/130 | Glassfiber 10/130 |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| PRODUKTGRUPP: | PRODUCT GROUP: |
| Kabelkylslang | Cable coolinghose |

Glasfiber 10/130

| ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER | DIMENSION DIMENSION MM | VIKT WEIGHT M/GRAM | WP | LÄNGD LENGTH M | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----|----------------------|---|
| 11096-013-040 | 13 x 23 | 0,325 | 10 | 40 | ● |
| 11096-019-040 | 19 x 30 | 0,503 | 10 | 40 | ● |
| 11096-025-040 | 25 x 37 | 0,714 | 10 | 40 | ● |
| 11096-032-040 | 32 x 44 | 0,822 | 10 | 40 | ● |
| 11096-038-040 | 38 x 52 | | 10 | 40 | ● |
| 11096-040-040 | 40 x 54 | 1,236 | 10 | 40 | ● |
| 11096-045-040 | 45 x 59 | 1,368 | 10 | 40 | ● |
| 11096-050-040 | 51 x 65 | 1,526 | 10 | 40 | ● |
| 11096-063-040 | 63,5 x 80 | 2,226 | 10 | 40 | ● |
| 11096-075-040 | 76 x 96 | 3,188 | 10 | 40 | ● |
| 11096-080-000 | 80 x 100 | 3,340 | 10 | 40 | ● |
| 11096-100-000 | 102 x 124 | | 10 | 40 | ● |
| 11096-125-000 | 127 x 147 | 5,117 | 10 | 40 | ● |

LAGER / STOCKING:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se