



TRICOFLEX

ANVÄNDNING:

Flexibel slang som används vid t ex trädgårdsanläggningar, byggarbetsplatser, båthamnar, bevattning, etc. Det finns inga problem med smidigheta vid låga temperaturer.

APPLICATION:

Very flexible hose used at landscaping, construction sights, marina, irrigation, etc. There is no problem with flexibilitiy at low temperatures.

TEKNISK BESKRIVNING:

Vävarmerad slang som är slät både på insidan och utsidan. Tillverkad i PVC.

TECHNICAL FEATURES:

Knitting reinforced hose which is smooth both on the inside as well as on the outside. Manufactured in PVC.

ARBETSTEMPERATUR:

- 15° till + 60° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 15° to + 60° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Tricoflex	Tricoflex
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Vattenslang	Water hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	ARBETSTRYCK WORKING PRESSURE MPA	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE MPA	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	
1112.013.025	12.5 x 17.7		2.8	80	●
1112.013.050	12.5 x 17.7		2,8	80	●
1112.019.025	19 x 25.4		2,3	175	●
1112.019.050	19 x 25.4		2,3	175	●
1112.025.025	25 x 32.4	0.8	2,2	230	●
1112.025.050	25 x 32.4	0,8	2,2	230	●
1112.030.050	30 x 39	0,8	2,0	235	●
1112.040.050	40 x 51	0,8	2,0	500	●
1112.050.050	50 x 63	0,8	2,0	600	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se