



YAGOM

**ANVÄNDNING:**

Flatrullad vattenslang av brandslangstyp, men med ett skyddande, längsgående ribbat yttergummi. Mycket lätt, flexibel, slitstark och beständig mot t ex olja, brandbekämpningskemikalier, mm. Lämplig för höga tryck.

**APPLICATION:**

Lay-flat water hose like a fire engine hose, but with a protecting, longitudinal ribbed outside rubber. Very light, flexible, durable and resistant to i e oil, fire-fighting chemicals, etc. Suitable for high pressure.

**TEKNISK BESKRIVNING:**

Rött PVC/NITRIL-gummi in- och utvändigt med inlägg av syntettråd.

**TECHNICAL FEATURES:**

Red PVC/NITRILE rubber in- and outside with reinforcement of synthetic thread.

**ARBETSTEMPERATUR:**

- 30° till + 70° C

**WORKING TEMPERATURE:**

- 30° to + 70° C

**SÄKERHET:**

**SAFETY:**

**ÖVRIGT:**

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.  
Alla data gäller vid + 20° C

**OTHERS:**

The technical specification may change without further notice.  
All data is valid at + 20° C

<b>PRODUKTNAMN:</b>	<b>PRODUCT NAME:</b>
Yagom	Yagom
<b>PRODUKTGRUPP:</b>	<b>PRODUCT GROUP:</b>
Vattenslang	Waterhose
<b>SÄKERHETSFAKTOR:</b>	<b>SAFETY FACTOR:</b>
3	3

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE KP/CM <sup>2</sup>	LÄNGD LENGHT M	
1120.025.060	25	230	80	60	●
1120.038.060	38	320	60	60	●
1120.050.060	52	470	50	60	●
1120.063.060	63	620	50	60	●
1120.075.060	76	720	45	60	●
1120.077.060	77	720	45	60	●
1120.100.060	100	950	40	60	●
1120.103.060	103	950	40	60	●
1120.150.060	150	1600	30	60	●

**LAGER / STOCKING:**

● = Normalt på lager / From stock    ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

**ekonil ab**

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN  
TELEFON 042 - 16 95 00    TELEFAX 042 - 16 44 15  
PHONE + 46 42 16 95 00    TELEFAX +46 42 16 44 15  
www.ekonil.se    info@ekonil.se    www.beijertech.se