



**EKODRILL/HD**

**ANVÄNDNING:**

Ekodrill/HD är en kraftig "double jacket", flatrullad, högtrycksslang för tryckluft vid all form av entreprenadbörning, t.ex. energi- och brunnborring. Slangen och kopplingsmontaget är framtaget för att motsvara kraven som moderna, högeffektiva kompressorer ställer på sprängtryck, temperatur, slitstyrka, etc.

Ekodrill/HD levereras monterad med trådlindade 2" Atlas-kopplingar, wirestrumpa och Whip-Check fångstrumpa i bägge ändar.

**APPLICATION:**

Ekodrill/HD is a heavy duty, layflat Double Jacket hose suitable for e.g. energy and well drilling. The hose, together with coupling assembly, meets the demands from modern compressors, regarding burst pressure, abrasion resistance, temperature, etc.

Ekodrill/HD is supplied with wire-binded 2" Atlas couplings, a wire grip and a Whip-Check in each end.

**TEKNISK BESKRIVNING:**

Innertub i ett olje- och temperaturbeständigt nitrilgummi som har en tryckbärande väv av polyester utvändigt. Ytterstrumpan är belagd med ett lager mycket slitstarkt polyuretan, för att klara hantering och vibrationer.

Trådlindade kopplingar som skonar slangen från klämskador vid montaget och garanterar ett säkert kopplingsförband.

Varje slang har ett unikt ID-nummer och provtrycks innan leverans.

**TECHNICAL FEATURES:**

The tube is made in oil and temperature resistant NBR-rubber covered with a jacket made out of polyester yarn. The outer jacket is covered with a thick layer of abrasion resistant polyurethane that withstands abrasion and vibrations.

The wire binding guarantees that there are no damages during the coupling assembly and that there are no leakages.

Each hose has an unique ID-number and is pressure tested prior to delivery.

**ARBETSTEMPERATUR:**

- 40° till + 80° C.

**WORKING TEMPERATURE:**

- 40° to + 80° C.

**SÄKERHET:**

Levereras med monterad wirestrumpa och Whip-check, fångstsnara, som skall anslutas till borrhög, kompressor eller angränsande slang innan kompressorn startas.

För att öka hanterbarheten och minska risken för utvändiga slitageskador rekommenderar vi att alla högtrycksslangar rullas upp på slangupprullare.

**SAFETY:**

The hose is supplied with wire grips and Whip-Checks that must be connected to the compressor, drilling rig or to the next hose, before the compressor is started.

We recommend that all high pressure hoses are rolled up on hose reels to reduce the risk of outside injuries.

**ÖVRIGT:**

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.  
Alla data gäller vid + 20° C

**OTHERS:**

The technical specification may change without further notice.  
All data is valid at + 20° C

<b>PRODUKTNAMN:</b>	<b>PRODUCT NAME:</b>
EKODRILL/HD	EKODRILL/HD
<b>PRODUKTGRUPP:</b>	<b>PRODUCT GROUP:</b>
Tryckluftslang	Air press hose
<b>SÄKERHETSFAKTOR:</b>	<b>SAFETY FACTOR:</b>
Luft 4:1 / Vatten 3:1	Air 4:1 / Water 3:1
<b>ANSLUTNING:</b>	<b>CONNECTION:</b>
Trådlindade Atlas-kopplingar med 2" grovgänga	Wire binded Atlas couplings with 2" thread

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE KP/CM <sup>2</sup> (= BAR)	VIKT / M WEIGHT / M GRAM	LÄNGD LENGTH	
1254-050-000	52	125	850		●
1255-050-020-MO	52	125	850	20	●
1255-050-040-MO	52	125	850	40	●
1255-050-060-MO	52	125	850	60	●

**TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:**

● = Normalt på lager / From stock    ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

**ekonil ab**

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN  
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15  
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15  
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se