



PLUNTONE/A

**ANVÄNDNING:**

Vakuüm- och tryckslang för transport av vätskor, kemikalier, livsmedel och andra material. Resistent mot de flesta kemikalier. Utmärkt för montage i vakuümsystem. Plutone/A är en stark slang som behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

**APPLICATION:**

Vacuum- and pressure hose for transport of fluids, chemicals, foodstuff and other materials. Resistant to most chemicals. Excellent for mounting in vacuum systems. Plutone/A is a strong hose which keeps its flexibility even at low temperatures.

**TEKNISK BESKRIVNING:**

Transparent PVC-slang med stålspiral. Lagerhålls i giffritt utförande (livsmedel). Livsmedelgodkänd enligt FDA.

**TECHNICAL FEATURES:**

Transparent PVC with steel spiral. Non toxic performance (foodstuff) in stock. Approved at the FDA.

**ARBETSTEMPERATUR:**

- 10° till + 60° C.

**WORKING TEMPERATURE:**

- 10° to + 60° C.

**SÄKERHET:**

**SAFETY:**

**ÖVRIGT:**

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.  
Alla data gäller vid + 20° C

**OTHERS:**

The technical specification may change without further notice.  
All data is valid at + 20° C

<b>PRODUKTNAMN:</b>	<b>PRODUCT NAME:</b>
Plutone/A	Plutone/A
<b>PRODUKTGRUPP:</b>	<b>PRODUCT GROUP:</b>
Plastslang	Plastic hose
<b>SÄKERHETSFAKTOR:</b>	<b>SAFETY FACTOR:</b>
Vatten: 3	Water: 3
<b>EXTRA:</b>	<b>EXTRA:</b>

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE KP/CM <sup>2</sup>	VAKUUM VACUUM MMVP	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	LÄNGD LENGTH M	
1310.006.060	6	130	21	9500	13	60	●
1310.008.060	8	150	21	9500	16	60	●
1310.010.060	10	160	21	8500	18	60	●
1310.012.060	12	180	18	8500	23	60	●
1310.014.060	14	205	18	8500	26	60	●
1310.016.060	16	250	18	8500	30	60	●
1310.018.060	18	300	15	8500	32	60	●
1310.020.060	20	350	15	8500	34	60	●
1310.022.060	22	380	15	8500	38	60	●
1310.025.060	25	510	15	8500	42	60	●
1310.030.060	30	600	12	8500	50	60	●
1310.032.060	32	650	12	8500	53	60	●
1310.035.060	35	700	12	8500	58	60	●
1310.038.030	38	800	12	8500	63	30	●
1310.040.030	40	8770	12	8500	66	30	●
1310.045.030	45	1100	12	8000	74	30	●
1310.050.030	50	1250	12	8000	82	30	●
1310.060.030	60	1700	12	8000	130	30	●
1310.063.030	64	1800	9	8000	138	30	●
1310.070.030	70	1950	18	7000	151	30	●
1310.075.030	76	2200	9	7000	164	30	●
1310.080.020	80	2350	18	7000	172	20	●
1310.090.020	90	3500	9	7000	192	20	●
1310.100.020	102	4100	6	7000	215	20	●
1310.105.020	105	3350	12	7000	221	20	●

**TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:**

● = Normalt på lager / From stock    ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

**ekonil ab**

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN  
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15  
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15  
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se