



SATURNO N

ANVÄNDNING:

Sug- och tryckslang för bevattning, gödsel, besprutning, syror, kemiska lösningar, rengöringsmedel, etc. Lätthanterlig, mjuk och flexibel. Rörböj slang för enklare CD-system.

APPLICATION:

Plastic hose for irrigation, suction and delivery of fertilizers, insecticides, acids, solutions, detergents, etc. Easy handling, light and flexible.

TEKNISK BESKRIVNING:

Spiralarmerad plastslang tillverkad i PVC. Slät insida, något korrugerad utsida. Transparent med ljusblå spiral. Resistent mot nötning, åldrande och de flesta kemikalier. Tillverkas även med antistatisk fläta.

TECHNICAL FEATURES:

Plasticized PVC hose with incorporated spiral reinforcement of antishock rigid PVC. Smooth inside surface, light corrugation outside. Transparent with light blue spiral. Resistant to crushing, abrasion, atmospheric agents and most chemicals. It is also available in antistatic performance.

ARBETSTEMPERATUR:

- 10° till + 60° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 10° to + 60° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Saturno N	Saturno N
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Plastslang Sug och Tryck	Plastic Hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
Vätska 3	Water 3
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUM- BER	DIMENSION DIMENSION MM INV. / INSIDE	DIMENSION DIMENSION MM UTV. /OUTSIDE	VIKT/M WEIGHT/M GRAM	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE KP/CM ²	VAKUUM VACUUM MMVP	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	LÄNGD LENGTH M	
1321.013.050	13	13	160	24			50	●
1321.015.050	15	15	210	21			50	●
1321.016.050	16	16	200	21			50	●
1321.020.050	20	25	240	15	7000	110	50	●
1321.025.050	25	30	300	15	7000	130	50	●
1321.030.050	30	35	360	15	7000	150	50	●
1321.032.050	32	38	390	15	7000	155	50	●
1321.035.050	35	41	440	15	7000	170	50	●
1321.038.050	38	44	520	15	7000	182	50	●
1321.040.050	40	47	550	15	7000	195	50	●
1321.045.050	45	52,6	670	15	7000	215	50	●
1321.050.050	51	59,2	800	15	7000	235	50	●
1321.055.050	55	63,2	900	15	7000	255	50	●
1321.060.050	60	68,2	970	15	7000	275	50	●
1321.063.050	63	71,4	1040	15	7000	290	50	●
1321.070.050	70	79	1200	15	7000	320	50	●
1321.075.050	76	85,4	1380	15	7000	340	50	●
1321.080.050	80	90,4	1550	12	7000	365	50	●
1321.090.030	90	102	1850	12	7000	420	30	●
1321.100.030	102	114	2200	12	7000	470	30	●
1321.110.030	110	122	2550	12	6000	520	30	●
1321.120.030	120	132,4	2800	9	6000	650	30	●
1321.125.030	127	139,4	3000	9	5500	680	30	●
1321.150.020	152	164,4	4300	9	5000	780	20	●
1321.200.000	203	218,4	6500	6	4500	1000		●
1321.250.000	250	267	8500	4,5	4000	1800		●
1321.300.000	300	317	11000	3	4000	2000		●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se