

**ANVÄNDNING:**

Lättare sug- och tryckslang som är lämplig för transport av vätskor, gödsel, sand, livsmedel och dammsugning. Kan användas på de flesta applikationer inom sanering, t ex slam- och torrsug. Passar utmärkt för massaindustrin. Stark och flexibel slang som är resistent mot åldrande och de flesta kemikalier.

**APPLICATION:**

Light suction- and pressure hose which is suitable for transport of fluids, fertilizers, sand, food, and vacuum cleaning. Useful for most applications within decontamination, i e slurry- and dry suction. Excellent for the pulp industry. A strong hose resistant to age and most chemicals.

**TEKNISK BESKRIVNING:**

Spiralarmerad plastslang för slitande material i specialpolymer. Specialpolymer är tre till fyra gånger starkare än PVC. Invändigt är slangen slät och utvändigt något korrugerad.

**TECHNICAL FEATURES:**

The hose have anti-shock rigid spiral and is manufactured in special polymer. This material is three to four times more durable than other PVC materials. Inside the hose is smooth and outside with some corrugation.

**ARBETSTEMPERATUR:**

- 25° till + 60° C.

**WORKING TEMPERATURE:**

- 25° to + 60° C.

**SÄKERHET:**

Vätska: 3

**SAFETY:**

Fluid: 3

**ÖVRIGT:**

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.  
Alla data gäller vid + 20° C

**OTHERS:**

The technical specification may change without further notice.  
All data is valid at + 20° C

<b>PRODUKTNAMN:</b>	<b>PRODUCT NAME:</b>
Saturno S.P.	Saturno S.P.
<b>PRODUKTGRUPP:</b>	<b>PRODUCT GROUP:</b>
Sug- och tryckslang	Suction- and pressure hose
<b>EXTRA:</b>	<b>EXTRA:</b>

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE kp/cm <sup>2</sup>	VAKUUM VACUUM MMVP	LÄNGD LENGTH M	
1327.013.050	13	180		24		50	●
1327.015.050	15	210		21		50	●
1327.016.050	16	215		21		50	●
1327.020.050	20 x 25.6	240	110	15	7000	50	●
1327.025.050	25 x 30.6	300	130	15	7000	50	●
1327.030.050	30 x 35.8	360	150	15	7000	50	●
1327.032.050	32 x 38	390	155	15	7000	50	●
1327.035.050	35 x 41.4	440	170	15	7000	50	●
1327.038.050	38 x 44.8	520	182	15	7000	50	●
1327.040.050	40 x 47	550	195	15	7000	50	●
1327.045.050	45 x 52.6	670	215	15	7000	50	●
1327.050.050	51 x 59.2	800	235	15	7000	50	●
1327.055.050	55 x 63.2	900	255	15	7000	50	●
1327.060.050	60 x 68.2	970	275	15	7000	50	●
1327.063.050	63 x 71.4	1040	290	15	7000	50	●
1327.070.050	70 x 79	1200	320	15	7000	50	●
1327.075.050	76 x 85.4	1380	340	15	7000	50	●
1327.080.050	80 x 90.4	1550	365	12	7000	50	●
1327.090.030	90 x 102	1850	420	12	7000	30	●
1327.100.030	102 x 114	2200	470	12	7000	30	●
1327.110.030	110 x 122	2550	520	12	6000	30	●
1327.120.030	120 x 132.4	2800	650	9	6000	30	●
1327.125.020	127 x 139.4	3000	680	9	5500	20	●
1327.150.020	152 x 164.4	4300	780	9	5000	20	●
1327.200.010	202 x 218.4	6500	1000	6	4500	20	●
1327.250.000	250 x 267	8500	1800	4,5	4000		●
1327.300.000	300 x 317	11000	2000	3	4000		●

**LAGER / STOCKING:**

● = Normalt på lager / From stock    ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

**ekonil ab**

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN  
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15  
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15  
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijerotech.se