



BALDER

ANVÄNDNING:

Används vid saneringsarbeten för transport av slam, vatten, gödsel. Utmärkt att montera på slangtrumma för slamsugning. På grund av sin utanpåliggande spiral blir det lite friktion och den glider lätt på marken och slitaget minskar. Därigenom blir den mycket lättarbetad i alla väder och miljöer.

APPLICATION:

Suitable for sanitation jobs to transport water, sludge, manure. Fits perfect on a hose drum to do sludge suction. The spiral on the outside of the hose makes it very easy to work with on the ground. This spiral reduces the weariness. Because of that, the hose is very easy to work with in any weather and environment.

TEKNISK BESKRIVNING:

Spiralarmerad. Mycket flexibel svart slang i slagtålig vinyl/NBR compound med en silvergrå spiral i anti-shock PVC. Slät insida och något räfflad på utsidan. Slangen är speciellt utvecklad för extremt låga temperaturer. Tack vare sin utanpåliggande spiral glider slangen mycket lätt på marken.

TECHNICAL FEATURES:

Plastic hose with spiral reinforcement. Very flexible hose manufactured in vinyl/NBR compound with silver anti-shock rigid spiral in PVC. Smooth inside and corrugated outside. Suitable for very low temperatures.

ARBETSTEMPERATUR:

- 40° till + 60° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 40° to + 60° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Balder	Balder
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Plastslang	Plastic hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	LÄNGD LENGTH M	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE KP/CM ²	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	VAKUUM VACUUM MMVP	
1331.050.050	52	1000	50	11,0	160,0	7000	●
1331.063.050	63	1390	50	10,0	210,0	7000	●
1331.075.050	76	1700	50	9,0	250,0	7000	●
1331.090.030	90	2150	30	7,5	300,0	7000	●
1331.100.030	102	2700	30	6,5	335,0	6000	●
1331.110.030	110	3000	30	6,0	360,0	6000	●
1331.125.030	127	3600	30	5,5	410	6000	●
1331.150.020	152	5000	20	4,5	500	6000	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se