



APOLLO SUPERFLEX

ANVÄNDNING:

För tryck- eller vacuumtransport av vatten, slam, kemikalier, mm. En helt ny blandning ger denna röda slang en flexibilitet som är svåröverträffad. Idealisk för montage på slamsugningsfordon eller liknande där man kräver en mycket flexibel slang.

APPLICATION:

For pressure- and vacuum transport of water, mud, chemicals, etc. A new mixture gives this red hose a flexibility which is hard to match. Idealic for montage on mud suction vehicles or similar when a very flexible hose is required.

TEKNISK BESKRIVNING:

Röd, köldbäständig och flexibel. Special PVC med hårdplastspiral. En medium sug- och tryckslang med mycket bra flexibilitet och smidighet även vid låga temperaturer.

TECHNICAL FEATURES:

Red cold resistant and flexible hose. Special PVC with reinforcement of anti-shock rigid spiral. A medium suction- and pressure hose with very good flexibility and pliability even at low temperatures.

ARBETSTEMPERATUR:

- 35° till + 50° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 35° to + 50° C.

SÄKERHET:

Vätska: 3

SAFETY:

Fluid: 3

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Apollo Superflex	Apollo Superflex
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Sug- och tryckslang	Suction- and pressure hose
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE kp/cm ²	VAKUUM VACUUM MMVP	LÄNGD LENGTH M	
1333.025.050	25 x 32.6	410	80	15	8000	50	●
1333.030.050	30 x 38	550	100	15	8000	50	●
1333.032.050	32 x 40	600	105	15	8000	50	●
1333.035.050	35 x 43.4	630	115	13	8000	50	●
1333.038.050	38 x 46.8	700	125	13	8000	50	●
1333.040.050	40 x 49	730	130	12	8000	50	●
1333.045.050	45 x 54	850	145	12	8000	50	●
1333.050.050	51 x 60.6	1000	160	11	8000	50	●
1333.060.050	60 x 70	1250	195	10	7000	50	●
1333.063.050	63 x 73.4	1390	210	10	7000	50	●
1333.070.050	70 x 81	1600	225	9	7000	50	●
1333.075.050	76 x 87	1700	250	9	7000	50	●
1333.080.030	80 x 92.6	1850	260	8	7000	30	●
1333.090.030	90 x 102.6	2150	300	7,5	7000	30	●
1333.100.030	102 x 115.4	2700	330	6,5	6000	30	●
1333.110.030	110 x 124	3000	360	6	6000	30	●
1333.120.030	120 x 135	3350	390	5,5	6000	30	●
1333.125.030	127 x 142	3600	410	5,5	6000	30	●
1333.150.020	152 x 170	5000	500	4,5	6000	20	●
1333.160.020	160 x 179	5600	550	4,5	6000	20	●
1333.200.000	202 x 223	10000	700	3,5	5000		●

LAGER / STOCKING:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se