



EOLO S.L.

ANVÄNDNING:

Mycket lätt och flexibel slang lämplig för sug av slipdamm, rök, hyvelspån, för snickerier och ånga. Vanligt förekommande på t ex pelletsbrännare.

APPLICATION:

Very light and flexible hose suitable for abrasive powders, fumes, shavings vapours and heavy duty industrial and abrasive applications. Usually occurring on i e pellet-burners.

TEKNISK BESKRIVNING:

PVC slang förstärkt med spiral i ljusblå metallic. Invändigt slät och utvändigt korrugerad. Köldresistent.

TECHNICAL FEATURES:

PVC hose reinforced with anti-shock rigid spiral in metallic light blue color. Inside smooth and on the outside corrugated. Cold resistant.

ARBETSTEMPERATUR:

- 10° till + 50° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 10° to + 50° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:

Eolo S.L.

PRODUCT NAME:

Eolo S.L.

PRODUKTGRUPP:

Sug- och tryckslang

PRODUCT GROUP:

Suction- and pressure hose

EXTRA:
EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	MINSTA VÄGG- TJOCKLEK	VAKUUM VACUUM MMVP	LÄNGD LENGTH M	
1375.020.030	20 x 24.4	120	40	0,5	800	30	●
1375.025.030	25 x 29.4	140	40	0,5	800	30	●
1375.030.030	30 x 34.8	150	40	0,5	800	30	●
1375.032.030	32 x 36.8	160	40	0,5	700	30	●
1375.038.030	38 x 43	195	50	0,5	700	30	●
1375.040.030	40 x 45.2	200	60	0,5	700	30	●
1375.045.030	45 x 50.2	245	80	0,5	700	30	●
1375.050.030	51 x 57	290	90	0,5	700	30	●
1375.055.030	55 x 61	360	90	0,5	700	30	●
1375.060.030	60 x 66.6	425	100	0,5	600	30	●
1375.063.030	63 x 69.6	460	100	0,5	600	30	●
1375.070.030	70 x 76.6	500	110	0,5	500	30	●
1375.075.030	76 x 82.8	550	110	0,5	500	30	●
1375.080.030	80 x 87.2	590	130	0,5	500	30	●
1375.090.030	90 x 98.4	670	150	0,5	400	30	●
1375.100.030	102 x 110.6	750	160	0,5	400	30	●
1375.110.030	110 x 119	900	190	0,5	400	30	●
1375.120.030	120 x 129.6	1000	200	0,6	400	30	●
1375.125.030	127 x 137	1100	230	0,6	300	30	●
1375.130.030	130 x 140	1200	250	0,6	300	30	●
1375.140.020	140 x 150.4	1300	260	0,6	300	20	●
1375.150.020	152 x 163.4	1500	280	0,6	200	20	●
1375.200.020	202 x 214	2200	600	0,7	200	20	●

LAGER / STOCKING:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

 DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
 TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
 PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
 www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se