



EOLO S.E.

ANVÄNDNING:

Mycket lätt och flexibel vakuumslang för dammsugning av lättare material, luftkonditionering, rök, gas, etc. Väl anpassad till industrin. Lätt korrugerad slang som är resistent mot de flesta kemikalier och skärvätska.

APPLICATION:

Very light and flexible vacuum hose for industries, domestic vacuum cleaners, aerating, conditioning plants and suction of fumes, etc. Corrugated hose that is resistant to atmospheric agents, most chemicals and cutting fluid.

TEKNISK BESKRIVNING:

Spiralarmerad plastslang tillverkad i enbart ren PVC. Köld- och väderbeständig. Slangen är längdstabil och fungerar väl i både våt och torr miljö. Slät insida, korrugerad utsida. Färg: orange. Finns även i antistatiskt utförande.

TECHNICAL FEATURES:

Plasticized PVC hose with spiral reinforcement of anti-shock rigid PVC. Weather resistant. The hose is length stabil and works well in both wet and dry environment. Smooth inside surface, outside corrugated. Color: orange. Also available in antistatic performance.

ARBETSTEMPERATUR:

- 25° till + 50° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 25° to + 50° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Eolo S.E.	Eolo S.E.
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Sanering- och städslang	Dust cleaning hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT/M WEIGHT/M GRAM	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	VAKUUM VACUUM MMVP	LÄNGD LENGHT METRE	
1381.019.030	19	150	65	6000	30	●
1381.020.030	20	150	65	6000	30	●
1381.025.030	25	175	80	6000	30	●
1381.030.030	30	260	100	6000	30	●
1381.032.030	32	280	110	6000	30	●
1381.035.030	35	320	120	6000	30	●
1381.038.030	38	350	130	5000	30	●
1381.040.030	40	370	140	5000	30	●
1381.045.030	45	450	160	5000	30	●
1381.050.030	51	550	175	5000	30	●
1381.055.030	55	620	180	5000	30	●
1381.060.030	60	850	200	5000	30	●
1381.063.030	63	925	220	5000	30	●
1381.070.030	70	1050	250	5000	30	●
1381.075.030	76	1100	270	5000	30	●
1381.080.030	80	1200	290	5000	30	●
1381.090.030	90	1300	350	5000	30	●
1381.100.030	102	1500	400	4500	30	●
1381.110.030	110	1800	430	4500	30	●
1381.120.030	120	2000	470	4500	30	●
1381.125.030	127	2200	500	4500	30	●
1381.150.020	152	3000	600	4000	30	●
1381.160.020	160	3300	650	4000	20	●
1381.200.020	203	4000	800	4000	20	●
1381.250.010	250	5400	1250	3000	10	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se