



EOLO S.E. ANTISTAT

ANVÄNDNING:

Mycket lätt och flexibel vakuumslang för dammsugning av lättare material, luftkonditionering, rök, gas, etc. Väl anpassad till industrin. Lätt korrugerad slang som är resistent mot de flesta kemikalier och skärvätskor.

APPLICATION:

Very light and flexible vacuum hose for industries, domestic vacuum cleaners, aerating and conditioning plants and suction of fumes, etc. Corrugated hose that is resistant to atmospheric agents, most chemicals and cutting fluid.

TEKNISK BESKRIVNING:

Spiralarmerad plastslang tillverkad i enbart rent PVC och antistatisk fläta. Slangen är längdstabil och fungerar väl i både våt och torr miljö. Slät insida, korrugerad utsida. Färg: orange. Finns även utan antistatisk fläta.

TECHNICAL FEATURES:

Plasticized PVC hose with spiral reinforcement of anti-shock rigid PVC. Weather resistant. The hose is length stabil and works well in both wet and dry environment. Smooth inside surface, outside corrugated. Color: orange. Also available in non antistatic performance.

ARBETSTEMPERATUR:

- 25° till + 50° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 25° to + 50° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Eolo S.E. Antistat	Eolo S.E. Antistat
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Sanering- och städslang	Dust cleaning hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT/M WEIGHT/M GRAM	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	VAKUUM VACUUM MMVP	LÄNGD LENGHT METRE	
1382.038.030	38	408	130	5000	30	●
1382.040.030	40	431	140	5000	30	●
1382.045.030	45	518	160	5000	30	●
1382.050.030	51	617	175	5000	30	●
1382.055.030	55	694	180	5000	30	●
1382.060.030	60	929	200	5000	30	●
1382.063.030	63	1010	220	5000	30	●
1382.070.030	70	1124	250	5000	30	●
1382.075.030	76	1181	270	5000	30	●
1382.080.030	80	1277	290	5000	30	●
1382.090.030	90	1384	350	5000	30	●
1382.100.030	102	1584	400	4500	30	●
1382.110.030	110	1888	430	4500	30	●
1382.120.030	120	2094	470	4500	30	●
1382.125.030	127	2300	500	4500	30	●
1382.150.020	152	3109	600	4000	20	●
1382.160.020	160	3195	650	4000	20	●
1382.200.020	203	4119	800	3500	20	●
1382.250.010	250	5547	1250	3000	10	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
 TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
 PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
 www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijerotech.se