



EOLO PU BLÅ

ANVÄNDNING:

Mycket smidig polyuretanslang lämplig för lösullsblåsning, dammsugning, hyvelspån, ånga, rökgas, transport av slitande material, industriell användning och gödselhantering.

APPLICATION:

Very smooth polyurethane hose for abrasive powders, vapour, shavings, fumes, industrial and abrasive applications.

TEKNISK BESKRIVNING:

Transparent spiralärmerad polyuretanslang med blå plastspiral. Slät insida och korrugerad utsida. Mycket lätt och flexibel med hög resistens mot nötning och böjning p g a polyuretans karakteristiska (ungefär fem gånger slitstarkare än PVC). Väderbeständig och lämplig för de flesta kemikalier. Även tillgänglig i antistatiskt utförande.

TECHNICAL FEATURES:

Polyurethane hose with anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside and outside corrugated. Very flexible with high resistance to abrasion and bending because of the polyurethane characteristics (about five times superior to normal PVC). Transparent with white spiral. Weather resistant and suitable to most chemicals. Also available in antistatic performance.

ARBETSTEMPERATUR:

- 20° till + 80° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 20° to + 80° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Eolo PU Blå	Eolo PU Blue
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Sanering- och städslang	Dust cleaning hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	VAKUUM VACUUM MMVP	LÄNGD LENGHT M	
13901-032-020	32	208	35	2000	20	●
13901-040-020	40	260	60	2000	20	●
13901-050-020	51	360	70	2000	20	●
13901-075-030	76	630	100	1600	30	●
13901-100-030	102	835	140	1300	30	●
13901-125-030	127	1200	170	1000	30	●
13901-150-120	152	1610	200	800	20	●
13901-160-020	160	1880	220	700	20	●
13901-200-020	202	2320	260	400	20	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se