



EOLO PU

ANVÄNDNING:

Polyuretanslang lämplig för lösullsblåsning, dammsugning, hyvelspån, ånga, rökgas, transport av slitande material och industriell användning.

APPLICATION:

Polyurethane hose for abrasive powders, vapour, shavings, fumes and industrial applications.

TEKNISK BESKRIVNING:

Transparent spiralarmerad polyuretanslang Slät insida och korrugerad utsida. Mycket lätt och flexibel med hög resistens mot nötning och böjning pga polyuretans karaktär (ungefär tre gånger slitstarkare än PVC). Väderbeständig och lämplig för de flesta kemikalier. Även tillgänglig i antistatiskt utförande.

TECHNICAL FEATURES:

Polyurethane hose with anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside and corrugated on the outside. Very flexible with high resistance to abrasion and bending because of the polyurethane characteristics (about three times superior to normal PVC). Transparent. Weather resistant and suitable to most chemicals. Also available in antistatic performance.

ARBETSTEMPERATUR:

- 20° till + 80° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 20° to + 80° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Eolo PU	Eolo PU
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Sanering- och städslang	Dust cleaning hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT/M WEIGHT/M GRAM	BÖJRADIE BENDING RA- DIUS MM	VAKUUM VACUUM MMVP	LÄNGD LENGHT M	
1390.020.020	20	110	25	2,5	20	⊕
1390.025.020	25	150	30	2,5	20	⊕
1390.030.020	30	160	35	2,5	20	⊕
1390.032.020	32	180	35	2	20	⊕
1390.035.020	35	200	45	2	20	⊕
1390.038.020	38	220	50	2	20	⊕
1390.040.020	40	230	60	2	20	⊕
1390.045.020	45	270	65	2	20	⊕
1390.050.020	50	310	70	2	20	⊕
1390.055.020	55	400	75	2	20	⊕
1390.060.020	60	470	80	1,6	20	⊕
1390.063.030	63	510	80	1,6	30	⊕
1390.070.030	70	560	95	1,6	30	⊕
1390.076.030	76	600	100	1,6	30	⊕
1390.090.030	90	750	125	1,4	30	⊕
1390.100.030	102	820	140	1,3	30	⊕
1390.110.030	110	950	150	1,2	30	⊕
1390.140.020	140	1430	180	0,9	20	⊕
1390.180.020	180	2140	250	0,4	20	⊕
1390.250.010	250	3400	300	0,4	10	⊕
1390.300.010	300	4100	350	0,3	10	⊕

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

⊕ = Normalt på lager / From stock ⊖ = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se