



EOLO PU ANTISTAT

ANVÄNDNING:

Polyuretanslang lämplig för lösullsblåsning, dammsugning, hyvelspån, ånga, rökgas, transport av slitande material, industriell användning och gödselhantering.

APPLICATION:

Polyurethane hose for abrasive powders, vapour, shavings, fumes and industrial and abrasive applications.

TEKNISK BESKRIVNING:

Transparant spiralarmerad polyuretanslang med vit plastspiral i antistatiskt utförande. Slät insida och korrugerad utsida. Mycket lätt och flexibel med hög resistens mot nötning och böjning p g a polyuretanets karaktär (ungefär fem gånger slitstarkare än PVC). Väderbeständig och lämplig för de flesta kemikalier. Även tillgänglig utan antistatisk fläta.

TECHNICAL FEATURES:

Polyurethane hose with anti-shock rigid PVC spiral and antistatic wire. Smooth inside and outside corrugated. Very flexible with high resistance to abrasion and bending because of the polyurethane characteristics (about five times superior to normal PVC). Transparent with white spiral. Weather resistant and suitable to most chemicals. Also available without antistatic performance.

ARBETSTEMPERATUR:

- 20° till + 80° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 20° to + 80° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Eolo PU	Eolo PU
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Sanering- och städslang	Dust cleaning hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT/M WEIGHT/M GRAM	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	VAKUUM VACUUM MMVP	LÄNGD LENGTH M	
1391-032-020	32	208	35	2000	20	●
1391-038-020	38	250	50	2000	20	●
1391-040-020	40	260	60	2000	20	●
1391-045-020	45	310	65	2000	20	●
1391-050-020	51	360	70	2000	20	●
1391-055-020	55	440	75	2000	20	●
1391-060-020	60	500	80	1600	20	●
1391-063-020	63	540	80	1600	20	●
1391-070-030	70	575	95	1600	30	●
1391-075-030	76	630	100	1600	30	●
1391-080-030	80	670	110	1600	30	●
1391-090-030	90	755	125	1400	30	●
1391-100-030	102	835	140	1300	30	●
1391-110-030	110	995	150	1200	30	●
1391-120-030	120	1095	160	1000	30	●
1391-125-030	127	1200	170	1000	30	●
1391-130-020	130	1300	170	900	20	●
1391-140-020	140	1400	180	900	20	●
1391-150-020	152	1610	200	800	20	●
1391-160-020	160	1880	220	700	20	●
1391-170-020	170	2000	230	500	20	●
1391-180-020	180	2110	250	400	20	●
1391-200-020	202	2320	260	400	20	●
1391-250-010	250	3450	300	400	10	●
1391-300-010	300	4180	350	300	10	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se