



GUL ARBETSSLANG

ANVÄNDNING:

Smidig och lätt slang för vakuumsugning, centraldammsugning och transport av andra slitande material. Väderbeständig. Låg vikt och hög flexibilitet gör den extremt lätthanterlig. Går att få i valfri längd vid förfrågan.

APPLICATION:

Very smooth vacuum- and dustcleaning hose for transport of abrasive materials. Weather resistant. Delivered with soft ends. Low weight and high flexibility makes the hose extremely easy to handle. Available in any length upon request.

TEKNISK BESKRIVNING:

Invändigt slät i svart gummi. Tillverkas med textilinlägg, dubbel kopparfläta och helixtråd. Utvändigt gult korrugerat EPDM-gummi. Levereras med mjuka muffar och friliggande antistatfläta.

Märkning: DAMMSUGARSLANG

TECHNICAL FEATURES:

Inside smooth black rubber. Manufactured with textile plies, two copper wires and helix wire. Outside yellow EPDM rubber in corrugated performance. Delivered with soft ends and antistatic wire.

Branding: DAMMSUGARSLANG

ARBETSTEMPERATUR:

- 40° till + 80° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 40° to + 80° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Gul Arbets slang	Yellow Work hose
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Sanering- och städ slang	Dust cleaning hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:
Märkning: DAMMSUGARSLANG	Branding: DAMMSUGARSLANG

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT/M WEIGHT/M GRAM	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	INNERTUB INNERTUBE	VAKUUM VACUUM MMVP	LÄNGD LENGTH M	
1427.050.010	51	837	100	1,5	9000	10	●
1427.050.030	51	837	100	1,5	9000	10	●
1427.060.030	60	970	120	1,5	9000	10	●
1427.075.010	76	1237	150	1,5	9000	10	●
1427.090.010	90	1645	250	1,5	9000	10	●
1427.100.010	102	1848	305	1,8	9000	10	●
1427.125.010	127	2876	380	2,4	9000	10	●
1427.150.006	152	3824	460	2,4	9000	6	●
1427.200.006	203	5721	820	2,4	5000	6	●
1427.250.006	254	8049	1020	2,4	5000	6	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijerstech.se