



**SVART ARBETSSLANG**

**ANVÄNDNING:**

En mycket slitstark och smidig vakuumslang. Framtagen speciellt för den tunga vakuumsaneringen. Används även till centraldammsugning och transport av andra mycket slitande material. Utmärkt som arbetsslang i både stationära (cd) och mobila (sugbilar) enheter. Tuff slang för alla typer av material, som sand, grus, pulver, etc.

**APPLICATION:**

A very durable and smooth vacuum hose. Specially manufactured for heavy vacuum decontamination. Also for use in central vacuum cleaning and transport of other very wearing materials. Excellent work hose for both stationary and mobile units. The hose is tough on any material, like sand, gravel, powder, etc.

**TEKNISK BESKRIVNING:**

Svart, mycket slitstarkt och väderbeständigt yttergummi, stålspiral, syntetiska inlägg och NR-gummi invändigt. Korrugerat yttergummi och mjuka, spiralfria muffar med frilagd kopparfläta och helt slät innertub.

**TECHNICAL FEATURES:**

Black, high durability and weather resistant cover, steel spiral, synthetic reinforcements and NR-rubber inside. Corrugated cover and soft, non spiral sockets with uncovered copper braid and smooth innertube.

**ARBETSTEMPERATUR:**

- 40° till + 80° C.

**WORKING TEMPERATURE:**

- 40° to + 80° C.

**SÄKERHET:**

**SAFETY:**

**ÖVRIGT:**

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.  
Alla data gäller vid + 20° C

**OTHERS:**

The technical specification may change without further notice.  
All data is valid at + 20° C

<b>PRODUKTNAMN:</b>	<b>PRODUCT NAME:</b>
Svart Arbetsslang	Black Work Hose
<b>PRODUKTGRUPP:</b>	<b>PRODUCT GROUP:</b>
Sanering- och städslang	Dust cleaning hose
<b>EXTRA:</b>	<b>EXTRA:</b>
Märkning i längsgående remsa: ARBETSSLANG	Branding in longitudinal stripe: ARBETSSLANG

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	VAKUUM VACUUM MMVP	LÄNGD LENGTH M	
1430.060.010	60	1550	240	8000	10	●
1430.063.010	63	1630	250	8000	10	●
1430.075.010	76	2040	300	8000	10	●
1430.100.010	102	2910	400	8000	10	●
1430.125.010	127	3560	500	8000	10	●
1430.150.006	152	4220	600	6000	6	●
1430.200.006	203	6420	800	6000	6	●
1430.250.006	204	7910	1050	6000	6	●

**LAGER / STOCKING:**

● = Normalt på lager / From stock    ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

**ekonil ab**

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN  
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15  
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15  
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijerotech.se-