



PUTSBRUKSLANG

ANVÄNDNING:

Putsbrukslang tillverkad av gummi i specialkvalitet för sprutning av putsbruk, gips, injektering, mm.

APPLICATION:

Plaster hose in special quality used for grout, gypsum and concrete.

TEKNISK BESKRIVNING:

Invändigt tillverkad i antistatiskt SBR/NR gummi med slät yta. Förstärkt med syntetiska inlägg. Utvändigt i antistatiskt SBR/NR gummi med en slät yta. Nötnings- och väderbeständig. Nötningsförlust på innertub enligt DIN 53516 +/- 5 mm³.

TECHNICAL FEATURES:

Tube in SBR/NR compound with smooth surface. Reinforced with a high strength cord. Outside wrapped finish and antistatic SBR/NR rubber. The hose is abrasion and weather resistant. Abrasion loss of the tube compound according to DIN 53516 +/- 5 mm³.

ARBETSTEMPERATUR:

- 40° till + 70° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 40° to + 70° C.

SÄKERHET:

3

SAFETY:

3

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Putsbrukslang	Plaster hose
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Spackelslang	Filler hose
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GRAM	SPRÅNGTRYCK BURSTING PRESSURE BAR	LÄNGD LENGTH M	
1512.025.040	25 x 38	693	120	40	●
1512.032.040	32 x 46	881	120	40	●
1512.035.040	35 x 49	969	120	40	●
1512.038.040	38 x 54	1199	120	40	●
1512.050.040	51 x 68	1698	120	40	●
1512.063.040	65 x 85	2443	120	40	●
1512.075.040	76 x 98	2972	120	40	●

LAGER / STOCKING:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se