



EKODON

ANVÄNDNING:

Bulkslang utan spiral för pneumatiska transporter av slitande material från tank- och bulkbil. Materialen kan vara lösce- ment, foder, sand, spannmål, kalk, granulat, mm. Slangen är lätthanterlig och flexibel.

APPLICATION:

Softwall bulk material handling hose without spiral to transport loose cement, foodstuff, flour, granulates, etc. Very flexible and easy handled hose. Suitable as a hose to transport abrasive materials on tank and bulk trucks.

TEKNISK BESKRIVNING:

Tillverkad i svart mjukt NR/SBR gummi med hög slitstyrka mot hårda nötningsmaterial. Förstärkt med textilinlägg. Halvt flatrullningsbar. Den finns i två olika versioner med olika tjocklek på den invändiga tuben. Väderbeständig.

TECHNICAL FEATURES:

Tube and cover in black smooth antistatic NR/SBR rubber for long wear resistance in handling sharp abrasive materials. Reinforced with textile plies and two copper wires. Partial as flat hose. Two versions available with different thickness on the inside tube. Weather resistant.

ARBETSTEMPERATUR:

- 40° till + 70° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 40° to + 70° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Ekodon	Ekodon
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Bulkslang	Bulk hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	LÄNGD LENGHT M	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE KP/CM ²	
1550.075.040 (HD)	76 x 90	2001	40	18	●
1550.100.040 (ST)	102 x 117	2833	40	18	●
15501.100.040 (HD)	102 x 119	3200	40	18	●
1550.125.040 (ST)	127 x 139	2800	40	18	●
15501.125.040 (HD)	127 x 143	3827	40	18	●
1550.150.040	152 x 168	5580	40	18	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se