



EOLO TERM

VENTILATIONSSLANG - VENTILATING HOSE

ANVÄNDNING:

Flamsäker ventilations slang för utsugning av rök, gas och ångor. Slangen är lämplig för montage i alla typer av ventilationssystem, t ex ventilation av svets- och gasutsug i verkstäder, varv, köksfläktar, mm.

APPLICATION:

Flame-proof ventilating hose for exhaustion of smoke, gas and steam. The hose is suitable for montage in all types of ventilating systems, i e ventilation of weld- and gas-exhaustion in workshops, shipyards, kitchen-fan etc.

TEKNISK BESKRIVNING:

Flexibel grå kanalslang. Vävöverdragen flamsäker plastslang förstärkt med stålspiral, svetsad mellan vävlagren.

TECHNICAL FEATURES:

Flexible grey ducting hose made in coated plastic, flame-resistant, textile fabric reinforced with a steel helix welded between the two fabric layers.

ARBETSTEMPERATUR:

- 20° till + 100° C (max 120° C).

WORKING TEMPERATURE:

- 20° to + 100° C (max. 120° C).

SÄKERHET:

Uppfyller CL-UL 94 V-O flamsäkerhetsstandard.

SAFETY:

Meets CL-UL 94 V-O anti-flame standards.

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Eolo Term	Eolo Term
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Ventilations slang	Ventilating hose
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	LÄNGD LENGTH M	
18011.040.010	40	110	20	10	●
18011.050.010	51	120	25	10	●
18011.060.010	60	140	30	10	●
18011.070.010	70	160	35	10	●
18011.075.010	76	175	40	10	●
18011.080.010	80	195	40	10	●
18011.090.010	90	200	45	10	●
18011.100.010	102	240	50	10	●
18011.110.010	110	270	55	10	●
18011.120.010	120	295	60	10	●
18011.125.010	127	315	63	10	●
18011.130.010	130	325	65	10	●
18011.140.010	140	350	70	10	●
18011.150.010	152	370	75	10	●
18011.160.010	160	440	80	10	●
18011.180.010	180	535	90	10	●
18011.200.010	203	600	100	10	●
18011.228.010	228	660	115	10	●
18011.250.010	254	790	125	10	●
18011.280.010	279	880	140	10	●
18011.300.010	305	950	150	10	●
18011.315.010	315	1000	160	10	●
18011.350.010	356	1110	175	10	●
18011.400.010	406	1280	200	10	●

LAGER / STOCKING:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
 TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
 PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
 www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se