



HETLUFTSLANG SG1

ANVÄNDNING:

Extremt lätt och flexibel silikonslang för utsug av luft, ångor och gaser med extremt höga och låga temperaturer. Utmärkt i trånga utrymmen.
Mycket god värme- och köldbändighet. Slangen är svårantändlig och beständig mot olja, fett och många kemikalier. God ozon- och åldringsbeständighet.

APPLICATION:

Extremely light and flexible silicone hose for exhausting of air, steam, gas which handle high and low temperature. Excellent for small spaces.
Very good heat- and coldresistance. Difficult to ignite and resistant to oil, grease and many chemicals. Good ozone and ageing resistant.

TEKNISK BESKRIVNING:

Silikonbelagd glasfiberväv med invändigt friliggande fjäderstålspiral. Låg vikt och kan ihoptryckas axiellt. Finns även med inbäddad spiral.

TECHNICAL FEATURES:

Glassfibre hose lined with silicone and with a detached spiral. Low weight and can be axial compressed. Available with embedded spiral.

ARBETSTEMPERATUR:

-70° till + 250° C.

WORKING TEMPERATURE:

-70° to + 250° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Hetluftslang SG1	Hetluftslang SG1
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Hetluftslang silikon	Hot air hose silicone
EXTRA:	EXTRA:
Andra dimensioner, längder och kvaliteter offereras på begäran.	Other dimensions, lengths and qualities can be quoted upon request.

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT KG	INRE BÖJRADIE INNER BENDING RADIUS MM	ARBETSTRYCK WORKING PRES- SURE kPa	
18071.025.004	25	120	8	170	●
18071.032.004	32	130	11	140	●
18071.038.004	38	165	13	140	●
18071.041.004	41	190	14	120	●
18071.050.004	51	250	19	110	●
18071.060.004	60	285	20	110	●
18071.063.004	63	300	21	110	●
18071.070.004	70	395	24	110	●
18071.075.004	76	410	26	110	●
18071.080.004	80	455	27	90	●
18071.083.004	83	470	28	90	●
18071.100.004	102	570	34	90	●
18071.110.004	110	710	37	80	●
18071.125.004	127	805	43	80	●
18071.140.004	140	885	47	80	●
18071.150.004	152	1050	51	80	●
18071.160.004	160	1150	54	50	●
18071.178.004	178	1210	60	50	●
18071.200.004	203	1380	68	50	●
18071.229.004	229	1510	77	40	●
18071.250.004	254	1650	85	40	●
18071.300.004	305	2000	102	10	●

LAGER / STOCKING:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se