



VULKANO PU H

ANVÄNDNING:

Slangen är lämplig där det krävs en flexibel förbindelse vid transport av slitande material, ex slippulver, rökgas, spån, ånga.

APPLICATION:

Used as suction and discharge hose when a flexible connection is needed to transport wearing material. Suitable for abrasive powders, fumes, shavings vapours.

TEKNISK BESKRIVNING:

Polyuretanslang förstärkt med kopparspiral i extra kraftigt utförande. Invändig slät. Lätt och flexibel slang. Hög resistens mot böjning och nötning pga PU-egenskaperna, vilket är mer än vanlig PVC.

H = Hård.
T = 1,1 mm.

TECHNICAL FEATURES:

Polyurethane hose reinforced with copper spiral. Inside smooth. Light and flexible hose. High resistance to bending and abrasion because of the PU features which are five times more superior to normal PVC. Transparent.

H = Heavy.
T = 1,1 mm.

ARBETSTEMPERATUR:

- 40° till + 90° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 40° to + 90° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Vulcano PU H	Vulcano PU H
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Spånutsugslang	Ducting hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GRAM	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	VAKUUM VACUUM MMVP	LÄNGD LENGHT M	
1815-038-020	38	185			20	●
1815-040-020	40	375	32	5000	20	●
1815-050-020	51	475	40	5000	20	●
1815-060-020	60	55	50	4000	20	●
1815-063-020	63	575	55	4000	20	●
1815-070-020	70	735	60	4000	20	●
1815-076-020	76	805	65	3500	20	●
1815-080-020	80	845	65	3500	20	●
1815-090-020	90	945	75	3000	20	●
1815-100-015	102	1070	85	2500	15	●
1815-110-015	110	1340	90	2500	15	●
1815-120-015	120	1450	100	2000	15	●
1815-125-015	127	1540	105	2000	15	●
1815-130-015	130	1580	105	2000	15	●
1815-140-015	140	1690	115	1500	15	●
1815-150-015	152	1800	125	1500	15	●
1815-160-015	160	2460	130	1500	15	●
1815-180-015	180	2755	150	1000	15	●
1815-200-015	203	3055	165	1000	15	●
1815-228-010	228	3485	185	500	10	●
1815-250-010	254	3910	210	500	10	●
1815-279-010	279	4320	230	500	10	●
1815-300-010	305	4490	250	500	10	●

TILLGÄNLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se