



VULCANO PU M

ANVÄNDNING:

Sug- och tryckslang för slitande material såsom slitande pulver, spån och flis. Även lämplig för ånga och de flesta kemikalier. Slangen har mycket goda slitenskaper och är mycket smidig.

APPLICATION:

Suction- and pressure hose for wearing material like powder, chip and wood chips. Suitable for steam and most chemicals. The hose is light and flexible to work with.

TEKNISK BESKRIVNING:

Polyuretanslang förstärkt med kopparbelagd stålspiral. Invändigt slät, transparent. Bra resistens mot böjning och nötning pga PU-egenskaperna, vilket är fem gånger mer slitstarkt än PVC.

M = Medel.
T = 0,45 - 0,65 mm.

TECHNICAL FEATURES:

Polyuretanhose reinforced with copper steel spiral. Inside smooth, transparent. High resistance to abrasion and bending, because of the PU features which are five times superior to normal PVC.

M = Medium.
T = 0,45 - 0,65 mm.

ARBETSTEMPERATUR:

- 40° till + 90° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 40° to + 90° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Vulcano PU M	Vulcano PU M
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Spånutsugslang	Ducting hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GRAM	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	VAKUUM VACUUM MMVP	LÄNGD LENGTH M	
1816-038-020	38	190			20	●
1816-040-020	40	200	32	2000	20	●
1816-050-020	51	250	40	2000	20	●
1816-060-020	60	300	50	1700	20	●
1816-070-020	70	475	60	1700	20	●
1816-076-020	76	510	65	1700	20	●
1816-080-020	80	540	65	1600	20	●
1816-090-020	90	610	75	1600	20	●
1816-102-015	102	650	85	1300	15	●
1816-110-015	110	690	90	1200	15	●
1816-100-015	120	760	100	1000	15	●
1816-125-015	127	850	105	1000	15	●
1816-130-015	130	880	105	1000	15	●
1816-140-015	140	960	115	800	15	●
1816-150-015	152	1040	125	800	15	●
1816-160-015	160	1150	130	800	15	●
1816-180-015	180	1450	150	700	15	●
1816-200-015	203	1650	165	500	15	●
1816-228-010	228	1900	185	400	10	●
1816-250-010	254	2150	210	400	10	●
1816-279-010	279	2400	230	400	10	●
1816-300-010	305	2650	250	400	10	●
1816-350-010	356	3050	300	300	10	●
1816-400-000	406	3550	350	300	10	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se