



VULCANO PU L

ANVÄNDNING:

Sug- och tryckslang för slitande material såsom slitande pulver, spån och flis. Även lämplig för ånga och de flesta kemikalier. Slangen är lätt och flexibel att arbeta med. Levereras i 6 m längder, övriga längder mot order.

APPLICATION:

Suction- and pressure hose for wearing material like powder, chip and wood chips. Suitable for steam and most chemicals. The hose is light and flexible to work with. Will be delivered in lengths of 6 m, other variations is available.

TEKNISK BESKRIVNING:

Polyuretanslang förstärkt med förzinkad stålspiral. Bra resistens mot böjning och nötning pga PU-egenskaperna, vilket är ca fem gånger mer slitstarkt än PVC. Invändigt delvis slät, transparent.

L = Lätt.
T= 0,35 - 0,5 mm.

TECHNICAL FEATURES:

Polyurethane hose reinforced with zincified steel spiral. High resistance to abrasion and bending, because of the PU-features which are appr. five times more superior to normal PVC. Inside semi smooth, transparent.

L = Light.
T= 0,35 - 0,5 mm.

ARBETSTEMPERATUR:

- 40° till + 90° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 40° to + 90° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Vulcano PU L	Vulcano PU L
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Spånutsugslang	Ducting hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GRAM	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	VAKUUM VACUUM MMVP	
1817-070-006	70	315	35	400	●
1817-076-006	76	340	38	400	●
1817-080-006	80	360	40	400	●
1817-090-006	90	380	45	400	●
1817-100-006	100	420	50	320	●
1817-110-006	110	520	55	300	●
1817-120-006	120	560	60	250	●
1817-125-006	127	590	64	250	●
1817-130-006	130	600	65	200	●
1817-140-006	140	650	70	200	●
1817-150-006	150	700	75	200	●
1817-160-006	160	880	80	180	●
1817-180-006	180	990	90	120	●
1817-200-006	200	1100	100	100	●
1817-250-006	250	1300	125	100	●
1817-300-006	300	1550	150	80	●
1817-350-006	350	1820	175	80	●
1817-400-006	400	2070	200	60	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se