



PUMP 10

ANVÄNDNING:

En halv flatrullbar kraftig vattenslang av gummi lämplig som matarslang vid konstgjord bevattning av åkrar, trädgårdar, idrottsanläggningar. Medelhöga tryck, läns-pumpning i krävande miljö t ex tunnelbygge.
Arbetsstryck: 10 bar.
Sprängtryck: 30 bar.

APPLICATION:

A half lay-flat powerful water hose in rubber suitable as feed hose for irrigation, medium high pressures, draining of sump in demanding surroundings i e tunnel construction.
WP: 10 bar.
BP: 30 bar.

TEKNISK BESKRIVNING:

Mycket väderbeständigt yttergummi av EPDM-kvalitet med syntetiskt inlägg. Svart innergummi av SBR kvalitet.

TECHNICAL FEATURES:

Very weather resistant outside rubber in EPDM-quality with synthetic reinforcement. Black inner rubber in SBR.

ARBETSTEMPERATUR:

- 25° till +70° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 25° to + 70° C.

SÄKERHET:

Vatten: 3

SAFETY:

Water: 3

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Pump 10	Pump 10
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Vattenslang	Water hose
EXTRA:	EXTRA:
Andra dimensioner, längder och kvaliteter offereras på begäran.	Other dimensions, lengths and qualities are offered upon request.

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE kp/cm ²	LÄNGD LENGTH M	
1014.050.040	51 x 58	730	30	40	●
1014.063.040	63.5 x 70	785	30	40	●
1014.075.040	76 x 83	1042	30	40	●
1014.090.040	90 x 98	1394	30	40	●
1014.100.040	102 x 110	1542	30	40	●
1014.125.040	127 x 135	1921	30	40	●
1014.150.040	152 x 160	2288	30	40	●
1014.200.040	203 x 216	4623	30	40	●
1014.250.040	254 x 270	7866	30	40	●

LAGER / STOCKING:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se