



SET 20

ANVÄNDNING:

Kompressorslang för t ex bygge med gruvor. För tryckluft och vätska vid högre tryck och/eller större slitage. Extremt flexibel med god väderbeständighet. Säljes i monterade längder eller på löpmeter. Högkvalitativ.

APPLICATION:

Compressed air hose for i e work in mines. For compressed air and fluid at higher pressure or/and weariness. Extremely flexibel with high weather resistance. Can be sold in mounted lengths or running meter.

TEKNISK BESKRIVNING:

Dornbyggd tryckluftsslang med ett väderbeständigt och slitstarkt yttergummi med en överlägsen flexibilitet. Innergummit beständigt mot oljedimma. Svart yttergummi, syntetiska inlägg och ett svart innergummi. Innertub i SBR-gummi och yttertub i EPDM. Slät in- och utvändig. Utvändig även väder- och ozonbeständig.

TECHNICAL FEATURES:

Mandrel built compressed air hose with a weather resistant and durable cover with outstanding flexibility. Inner rubber resistant to oil mist. Black cover, synthetic reinforcements and a black inner rubber. Tube in SBR-compound and cover in EPDM. Smooth inside and outside. Cover is also resistant to weather and ozon.

ARBETSTEMPERATUR:

- 30° till + 70° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 30° to + 70° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Set/20	Set/20
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Tryckluftslang	Compressed Air Hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
Tryckluft: 4 (enligt ISO 2398) Vätska: 3	Compressed air: 4 (according to ISO 2398) Fluid: 3
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE KP/CM ²	LÄNGD LENGTH M		
1202.013.040	13 x 23	370	60	40		●
1202.019.061	19 x 29	530	60	40	Längd / Length 20, 25, 61, 125	●
1202.025.061	25 x 35	760	60	40	Längd / Length 20, 25, 61, 125	●
1222.032.040	32 x 44	940	60	60		●
1222.038.040	38 x 51	1172	60	40		●
1222.040.040	40 x 54	1271	60	40		●
1222.050.040	51 x 69	2232	81	40		●
1222.063.040	63,5 x 81,5	2660	60	40		●
1222.075.040	76 x 94,5	3088	60	40		●
1222.100.040	102 x 122	4381	60	40		●
						●
Komplett monterad med klockopplingar	Complete mounted with claw couplings					●
1202.025.020.MO	25	15	60	20		●
1202.025.025.MO	25	19	60	25		●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se