



**YELLOW JACK**

**ANVÄNDNING:**

En lätt, flexibel och slitstark flatrullad tryckluftslang som är lämplig för att leda vatten och luft från kompressorer. Slangen är lätt att transportera och enkel att både rulla ut och in. Levereras komplett med 25 mm trådlindande klockopplingar. För att skydda kopplingen finns det en liten strumpa över trådlindningen. Slangen är flexibel även vid låga temperaturer.

**APPLICATION:**

An easy, flexible and durable layflat air press hose which is suitable to transport air and water from compressors. The hose is easy to transport and unroll in and out. It is mounted with 25 mm wirewound claw couplings. To protect the couplings there is a safety sock on the outside of the wire winding. The hose is flexible even at low temperatures.

**TEKNISK BESKRIVNING:**

Invändigt tillverkad i polyestergarn som har en oljeresistent gummibeläggning utanpå. Utvändigt finns en gul polyuretan beläggning. Resistent mot olja och kemikalier. Andra längder och dimensioner mot förfrågan.

**TECHNICAL FEATURES:**

Manufactured in polyester yarn with a rubber lining which is oilresistant. Outside it is a yellow polyurethane coating. The hose is resistant to oil- and chemicals. Other lengths and dimensions upon request.

**ARBETSTEMPERATUR:**

- 30° till + 70° C.

**WORKING TEMPERATURE:**

- 30° to + 70° C.

**SÄKERHET:**

**SAFETY:**

**ÖVRIGT:**

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information. Alla data gäller vid + 20° C

**OTHERS:**

The technical specification may change without further notice. All data is valid at + 20° C

<b>PRODUKTNAMN:</b>	<b>PRODUCT NAME:</b>
Yellow Jack	Yellow Jack
<b>PRODUKTGRUPP:</b>	<b>PRODUCT GROUP:</b>
Tryckluftslang	Air pressure hose
<b>EXTRA:</b>	<b>EXTRA:</b>

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT KG	ARBETSTRYCK WORKING PRESSURE	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE	LÄNGD LENGTH M	
1232.025.020.MO	26	3.8	20 bar	70 bar	20	●
1232.025.010.MO	26	2.0	20 bar	70 bar	10	●

**LAGER / STOCKING:**

● = Normalt på lager / From stock    ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

**ekonil ab**

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN  
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15  
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15  
www.ekonil.se info@ekonil.se www.bejertech.se