



KOMPRESSORSLANG HOT AIR+

ANVÄNDNING:

Kompressor slang av högsta kvalitet för bl a bulkbilar och andra applikationer med höga temperaturer. Slangen används närmast kompressorn för att minimera problem med de höga temperaturer som kan bli vid lossning. Den kan monteras direkt på kompressorer utan efterkylare.

APPLICATION:

Compressor hose of highest quality for bulk loaders and other applications with high temperatures. The hose is used closest to the compressor to minimize eventual problems with the high temperatures which can occur at discharge. The hose is mountable directly on compressors without re-cooler.

TEKNISK BESKRIVNING:

Invändigt slät EPDM-gummi.
Utvändigt gummerande textilomlägg.

Sprängtryck 18 bar.
Arbetsstryck 6 bar.
Tolerans DIN 7715 + EN 1307.
Längd 40 m.

TECHNICAL FEATURES:

Inside smooth EPDM-rubber.
Outside rubberized with synthetic plies.

Bursting pressure 18 bar.
Working pressure 6 bar.
Tolerance DIN 7715 + EN 1307.
Length 40 m.

ARBETSTEMPERATUR:

- 30° till + 160° C (max 180° C).

WORKING TEMPERATURE:

- 30° to + 160° C (max 180° C).

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Kompressorslang Hot Air+	Compressor Hose Hot Air+
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Hetluftslang	Hot air hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	LÄNGD LENGTH M	
1240-075-040	76 x 94	40	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se