



KOMPRESSORSLANG

ANVÄNDNING:

Slang tillverkad för att transportera varmluft från kompressor till tankbil. Passar till lossningsutrustning på lastkajer, processanläggningar samt på luftledningar på bulkbilar. Utmärkt för montage mellan bil och släp.

APPLICATION:

Softwall hose for conveying hot air from compressor to tank truck. It is suitable for unloading equipment on loading docks, process construction and overhead on bulk trucks. Excellent as montage between truck and trailer.

TEKNISK BESKRIVNING:

Invändigt vit, slät, värmeresistent EPR-gummi med inbyggd stålspiral. Godkänd livsmedelsnorm enligt FDA (USA standard) och BgVV(Tyskland). Förstärkt med utvändig blå slät EPDM gummi som är väder- och ozonbeständigt.

TECHNICAL FEATURES:

Tube in white, smooth, heat resistant EPR rubber with incorporated steel helix wire. Compound in accordance to FDA (USA standard) and BgVV. Reinforced with high strength cord. Cover in blue smooth EPDM rubber resistant to weather and ozone.

ARBETSTEMPERATUR:

- 40° till + 220° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 40° to + 220° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Kompressorslang	Soft Wall Hose
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Hetluftsslang	Hot Air Hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	WP	BP	VIKT WEIGHT G/M	
12442-076-060	76 X 91	10	40	2940	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertach.se