



SATURNO K

ANVÄNDNING:

En lätt köldbäständig vakuum- och tryckslang med många användningsområden när man söker en mycket smidig och lätt slang. Lämplig för transport av vätskor, gödsel, sand eller foder samt dammsugning och länsugning, mm. Slangen används ofta inom lantbruket, på gödselpumpar, tunnor och spridarramper.

APPLICATION:

A light cold resistant vacuum- and pressure hose with many range of uses when it is required a very smooth and easy hose. Suitable for delivery of fluids, fertilizers, sand or food, also vacuum cleaning and draining of sump, etc. The hose is often used within agriculture, on manure pumps, cans and spraying ramps.

TEKNISK BESKRIVNING:

Gul köldbäständig PVC med slagålig hårdplastspiral. Resistent mot de flesta kemikalier. Finns även i antistatiskt utförande. Andra kvaliteter, dimensioner, längder eller märkningar offereras på begäran.

TECHNICAL FEATURES:

Yellow cold resistant PVC with reinforcement of anti-shock rigid spiral. Resistant to most chemicals. Also available in antistatic performance. Other qualities, dimensions, lengths or branding will be quoted upon request.

ARBETSTEMPERATUR:

- 25° till + 60° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 25° to + 60° C.

SÄKERHET:

Vätska: 3

SAFETY:

Fluid: 3

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information. Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice. All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Saturno K	Saturno K
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Plastslang sug och tryck	Plastic hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
Vätska:3	Fluid: 3
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNUMMER ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GRAM	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE KP/CM ²	VAKUUM VAKUUM MMVP	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	
1320.020.050	20 x 25,6	240	13,5	7000	110	●
1320.025.050	25 x 30,6	300	13,5	7000	130	●
1320.030.050	30 x 35,8	360	13,5	7000	150	●
1320.032.050	32 x 38	390	13,5	7000	155	●
1320.035.050	35 x 41,4	440	13,5	7000	170	●
1320.038.050	38 x 44,8	520	13,5	7000	182	●
1320.040.050	40 x 47	550	13,5	7000	195	●
1320.045.050	45 x 52,6	670	12	7000	215	●
1320.050.050	51 x 59,2	800	12	7000	235	●
1320.055.050	55 x 63,2	900	12	7000	255	●
1320.060.050	60 x 68,2	970	10,5	7000	275	●
1320.063.050	63 x 71,4	1040	10,5	7000	290	●
1320.070.050	70 x 79	1200	10,5	7000	320	●
1320.075.050	76 x 85,4	1380	10,5	7000	340	●
1320.080.050	80 x 90,4	1550	9	7000	365	●
1320.090.030	90 x 102	1850	9	7000	420	●
1320.100.030	102 x 114	2200	9	7000	470	●
1320.110.030	110 x 122	2550	9	6000	520	●
1320.120.030	120 x 132,4	2800	9	6000	650	●
1320.125.030	127 x 139,4	3000	9	5500	680	●
1320.150.020	152 x 164,4	4300	6	5000	780	●
1320.200.010	203 x 218,4	6500	4,5	4500	1000	●
1320.250.000	250 x 267	8500	3,6	4000	1800	●
1320.300.000	300 x 317	11000	2,4	4000	2000	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se