



EOLO S.P. ANTISTAT

ANVÄNDNING:

Lämplig för centraldammsugning och som materialtransport-slang. Mycket god flexibilitet även vid låga temperaturer. Bra UV-beständighet.

En städslang som passar de flesta miljöer, t ex livsmedel- och pappersindustrin och inom värmeverk. En av våra storsäljare.

APPLICATION:

Suitable for central vacuum cleaning and as a material transport hose. Very high flexibility even at low temperatures. Good UV-resistance.

A dust cleaning hose that is well suited in most environments, in food- and paper industries and heating plant. One of our major sales.

TEKNISK BESKRIVNING:

Spiralarmerad plastslang tillverkad av specialpolymer med antistatisk fläta. Specialpolymer har ungefär tre gånger högre slitstyrka än motsvarande PVC-material. Slangen är längdstabil och fungerar väl i våt och torr miljö.

Slät insida, korrugerad utsida. Färg: svart. Finns även utan antistatisk fläta.

TECHNICAL FEATURES:

Plasticized hose in special polymers reinforced with anti-shock rigid PVC and an antistatic wire. Special polymers is approximately three times more durable than other PVC-materials. The hose is length stabil and works well in both wet and dry environment.

Smooth inside, corrugated outside. Color: black. Also available without antistatic wire.

ARBETSTEMPERATUR:

- 40° till + 90° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 40° to + 90° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Eolo S.P. Antistat	Eolo S.P. Antistat
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Sanering- och städslang	Dust cleaning hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT/M WEIGHT/M GRAM	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	VAKUUM VACUUM MMVP	LÄNGD LENGTH M	
1388.038.030	38	408		5000	30	●
1388.045.030	45	520	160	5000	30	●
1388.050.030	51	617	175	5000	30	●
1388.060.030	60	930	200	5000	30	●
1388.063.030	63	1010	220	5000	30	●
1388.075.030	76	1180	270	5000	30	●
1388.100.030	102	1584	400	4500	30	●
1388.125.030	127	2300	500	4500	30	●
1388.150.020	152	3110	600	4000	20	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
 TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
 PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
 www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se