



EVA ANTISTAT

ANVÄNDNING:

En överkörningsbar extremt lätt och smidig slang där slangens konstruktion är självbärande. Användes till dammsugning där det finns risk för dammexplosion.

APPLICATION:

A non-crushable extremely light and smooth hose with a self bearing construction. For vacuum cleaning when there is risk for dust explosion.

TEKNISK BESKRIVNING:

Självbärande konstruktion av korrugerad polyeten. Tillverkad i Etyl-Vinyl-Acetat. Relativt slät insida. Goda kemiska egenskaper. Motstånd 10^3 till 10^6 Ohm/m. Finns även att få som antistatbehandlad, men också utan antistatiskt utförande.

TECHNICAL FEATURES:

Self-supporting construction of corrugated polyethylene. Manufactured in Etyl-Vinyl-Acetat. Relatively smooth inside. Good chemical qualities. This flexible hose will discharge all static electricity. Endurance 10^3 to 10^6 Ohm/m. Also available as antistatic processed, but without antistatic performance as well.

ARBETSTEMPERATUR:

- 50° till + 70° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 50° to + 70° C.

SÄKERHET:

SAFETY:

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information. Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice. All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
EVA Antistat	EVA Antistat
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Sanering- och städslang	Dust cleaning hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT/M WEIGHT/M GRAM	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	VAKUUM VACUUM MMVP	LÄNGD LENGHT M	
14002.025.015	25	250	60	5000	15	●
14002.025.020	25	250	60	5000	20	●
14002.032.020	32	265	72	5000	20	●
14002.038.020	38	365	85	5000	20	●
14002.038.015	38	365	85	5000	15	●
14002.045.015	45	450	105	5000	15	●
14002.050.020	51	480	115	5000	20	●
14002.050.015	51	480	115	5000	15	●
14002.060.015	60			5000	15	●
14002.075.015	76			5000	15	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

● = Normalt på lager / From stock ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se