



EKOTRANS / MD

ANVÄNDNING:

En mycket smidig sug- och tryckslang som är lämplig att använda som rörböj slang för montering i CD-system, material-transportssystem och sug- och blåsslång för torrsugar. Slangen är helt i antistatiskt utförande och fungerar lika bra i både fasta och mobila applikationer.

APPLICATION:

Very smooth suction- and pressure hose suitable as tube bending hose to be mounted in vacuum cleaning systems, material handling systems and suction- and dry suction. The hose is in antistatic performance and works in fixed as well as mobile applications.

TEKNISK BESKRIVNING:

Invändigt slät SBR/NR nötningsresistent gummi i 55 + / - 5° Sh. Syntetiska inlägg, helix spiral (inte kopparspiral). Svart slät SBR gummi på utsidan.

TECHNICAL FEATURES:

Black smooth SBR/NR abrasion resistant rubber 55 + / - 5° Sh. Synthetic plies, helix wire (no copper wire). Black smooth SBR cover.

ARBETSTEMPERATUR:

- 30° till + 70° C.

WORKING TEMPERATURE:

- 30° to + 70° C.

SÄKERHET:

Sprängtryck 9 bar.
Arbetsstryck 3 bar.

SAFETY:

Bursting pressure 9 bar.
Working pressure 3 bar.

ÖVRIGT:

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.
Alla data gäller vid + 20° C

OTHERS:

The technical specification may change without further notice.
All data is valid at + 20° C

PRODUKTNAMN:	PRODUCT NAME:
Ekotrans / MD	Ekotrans / MD
PRODUKTGRUPP:	PRODUCT GROUP:
Sanering- och städslang	Dust cleaning hose
SÄKERHETSFAKTOR:	SAFETY FACTOR:
Sprängtryck 9 bar. Arbetstryck 3 bar.	Bursting pressure 9 bar. Working pressure 3 bar.
EXTRA:	EXTRA:

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT/M WEIGHT/M KG	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	LÄNGD LENGTH M	
1414.050.040	51 x 63	1,630	360	40	●
1414.063.040	63.5 x 75.5	2,007	440	40	●
1414.075.040	76 x 88	2,52	530	40	●
1414.090.040	90 x 102	2,712	630	40	●
1414.100.040	102 x 115	3,421	700	40	●
1414.100.020	110 x 124	3,896	770	20	●
1414.114.020	114 x 128	4,028	800	20	●
1414.125.020	127 x 141	4,454	890	20	●
1414.150.020	152 x 167	6,181	1060	20	●

TILLGÄNGLIGHET / AVAILABILITY:

J = Normalt på lager / From stock F = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

ekonil ab

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se