

**ANVÄNDNING:**

Smidig och lättarbetad betongslang som kan användas till t ex robotar som sprutar betong i tunnlar eller som vanlig betongpumpslang.

**APPLICATION:**

Smooth and easy working concrete hose for use i e by robots which spray concrete in tunnels. It can also be used as an ordinary concrete pump hose.

**TEKNISK BESKRIVNING:**

Betongpumpslang MGWCON/100 är en mellanslang med flätade stålinlägg, avsedd för montering med presskopplingar.

Betongpumpslang MGWCON/65 är en slutslang med flätade stålinlägg, avsedd för montering med presskopplingar.

Andra dimensioner, längder och kvaliteter offereras på begäran.

**TECHNICAL FEATURES:**

Concrete hose with braided steel reinforcements.

MGWCON/100 is usually delivered with Victaulic couplings mounted on the hose. Used as a middle hose.

MGWCON/65 is an end hose. Same construction as above.

Other dimensions, lengths and qualities are offered upon request.

**ARBETSTEMPERATUR:**

- 10° till + 60° C.

**WORKING TEMPERATURE:**

- 10° to + 60° C.

**SÄKERHET:**

**SAFETY:**

**ÖVRIGT:**

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.  
Alla data gäller vid + 20° C

**OTHERS:**

The technical specification may change without further notice.  
All data is valid at + 20° C

<b>PRODUKTNAMN:</b>	<b>PRODUCT NAME:</b>
MGWCON /100 och MGWCON/65	MGWCON /100 and MGWCON/65

<b>PRODUKTGRUPP:</b>	<b>PRODUCT GROUP:</b>
Betongpumpslang	Concrete Pump Hose

<b>EXTRA:</b>	<b>EXTRA:</b>

**MGWCON/100**

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	ANTAL INLÄGG	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE kp/cm <sup>2</sup>	
1502.075.000	75 x 99	5300	2	200	●
1502.100.000	100 x 126	6800	4	200	●
1502.125.000	125 x 153	10000	4	200	●

**MGWCON/65**

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GR	ANTAL INLÄGG	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE kp/cm <sup>2</sup>	
15021.075.000	75 x 98	5000	2	130	●
15021.100.000	100 x 125	6100	4	130	●
15021.125.000	125 x 152	8600	4	130	●

**LAGER / STOCKING:**

● = Normalt på lager / From stock    ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

**ekonil ab**

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN  
TELEFON 042 - 16 95 00 TELEFAX 042 - 16 44 15  
PHONE + 46 42 16 95 00 TELEFAX +46 42 16 44 15  
www.ekonil.se info@ekonil.se www.beijertech.se