



SE/BETONG/80

BETONGPUMPSLANG - CONCRETE PUMP HOSE

**ANVÄNDNING:**

Smidig och lättarbetad betongslang som kan användas till t ex robotar som sprutar betong i tunnlar eller som vanlig betongpumpslang.

**APPLICATION:**

Smooth and easy working concrete hose for use i e by robots which spray concrete in tunnels. It can also be used as an ordinary concrete pump hose.

**TEKNISK BESKRIVNING:**

Invändigt tillverkad i SBR/NR gummi med god beständighet mot betong. Utvändigt svart SBR/NR gummi som är tåligt för slitage och väderbeständigt. Förstärkt med flätade stålslag. Levereras färdigmonterade med Victualic koppling med eller utan fjäder.

Andra längder offereras på begäran.

**TECHNICAL FEATURES:**

Tube in SBR/NR compound with good resistance of concrete. Outside black SBR/NR compound which is abrasion and weather resistant. The hose is reinforced with steel wire cord. Delivered with Victualic coupling with or without springs.

Other lengths are offered upon request.

**ARBETSTEMPERATUR:**

- 40° till + 70° C.

**WORKING TEMPERATURE:**

- 40° to + 70° C.

**SÄKERHET:**

**SAFETY:**

**ÖVRIGT:**

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan separat information.  
Alla data gäller vid + 20° C

**OTHERS:**

The technical specification may change without further notice.  
All data is valid at + 20° C

<b>PRODUKTNAMN:</b>	<b>PRODUCT NAME:</b>
SE/BETONG/80	SE/BETONG/80
<b>PRODUKTGRUPP:</b>	<b>PRODUCT GROUP:</b>
Betongpumpslang	Concrete Pump Hose
<b>EXTRA:</b>	<b>EXTRA:</b>

ARTIKELNR. ARTICLE NUMBER	DIMENSION DIMENSION MM	VIKT WEIGHT M/GRAM	ANTAL INLÄGG	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESSURE	BÖJRADIE BENDING RADIUS MM	●
1504.050.000	51 x 75	3960	4	120	380	●
1504.065.000	65 x 89	4780	4	120	400	●
1504.075.000	76 x 100	5479	4	120	400	●
1504.100.000	100 x 124	6950	4	120	550	●
1504.125.000	125 x 150	8786	4	120	700	●

**LAGER / STOCKING:**

● = Normalt på lager / From stock    ● = Kontakta EKONIL / Contact EKONIL

**ekonil ab**

DEPÅGATAN 111 SE-254 64 HELSINGBORG, SWEDEN  
TELEFON 042 - 16 95 00    TELEFAX 042 - 16 44 15  
PHONE + 46 42 16 95 00    TELEFAX +46 42 16 44 15  
www.ekonil.se    info@ekonil.se    www.beijertech.se